

MMW10

Vinç Tahrikli Teleskobik Manuel Mast Sistemi

Elektro-optik görüntüleme, radar ve haberleşme görevleri için geniş konfigürasyon aralığına sahip, yüksek performans-ağırlık oranlı manuel mast

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Vinçle Açılan Manuel Mast

Üçayak gövdesindeki vinç kolu tüm mast kademelerini eş zamanlı açar; **25 kg**'lık sistem, güç kaynağı gerektirmeden **2500 mm** yükseklik ve **50 kg** faydalı yük sunar.

Çok Düşük Kapalı Yükseklik

Teleskobik üçayak ayakları, sistemin tamamını katlanmış hâlde **1310 mm**'ye indirir; böylece **50 kg** sınıfı bir mast araç içinde taşınabilir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

01
Kilitli Vinç Sistemi

Vinç mastı yüksekte tutar ve her kademe açıldığında mekanik olarak kilitlenir; böylece yük yolu halattan geçmez.

02
Eş Zamanlı Kademe Açılması

Tüm kademeler tek bir vinç kolundan birlikte yükselir; böylece mast çarpılmaz ve operatör mastı tek, kesintisiz bir hareketle kaldırır.

03
Yüksek Özgül Dayanımlı Yapı

Malzeme seçimi ve mekanik tasarım, **25 kg** sistem ağırlığıyla **50 kg** faydalı yük sağlar; bu, manuel bir mast için 2:1 faydalı yük-ağırlık oranıdır.

04
Tek Kişiyle Kurulum

Tek operatör, alet ve harici güç kullanmadan yaklaşık beş dakikada üçayağı kurar, mastı kaldırır ve gerer.

05
Korumalı Halat Mekanizması

Mast gövdesinin dışındaki halat yolu bir kapakla kapatılır; böylece toz, buz ve elleçleme kaynaklı hasar hareket mekanizmasından uzak tutulur.

KULLANIM ALANLARI



KAPALI YÜKSEKLİK	1.310 mm
AÇIK YÜKSEKLİK	2.500 mm
ANMA FAYDALI YÜKÜ	50 kg
RÜZGÂR YÜKÜ	120 km/sa
AÇILMA SÜRESİ	5 dk
AĞIRLIK	25 kg

02 Parça Numarası Nasıl Oluşturulur

STANDART KONFİGÜRASYON

1 konfigürasyon

MMW10 – **1310-2500-0050** – + opsiyonlar

1 Mast boyu

2 Opsiyonlar

ÖRNEK

MMW10-1310-2500-0050-LPEK-IFPS-LGES

Standart mast; yıldırım koruması, don kılıfı ve İspanyolca etiketlerle.

1 Mast Boyu

Sabit

Kod, sırasıyla kapalı yüksekliği, açık yüksekliği ve anma faydalı yükünü verir. Bunlar ayrı ayrı değil, tek bir boy olarak birlikte seçilir.

KOD	KAPALI YÜKSEKLİK	AÇIK YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ
1310-2500-0050	1.310 mm	2.500 mm	50 kg

ÖNE ÇIKANLAR





ÜRÜN



ÜRÜN







Opsiyonlar

Dilediğinizi ekleyin

KOD	PARAMETRE	DEĞER
LPEK	Yıldırım Koruma ve Topraklama Seti	Mevcut
SPPC	Spiral Faydalı Yük Kablosu	Mevcut
HEX1	Yükseklik Uzatma Aparatı	1.000 mm
IFPS	Don Kılıfı	Mevcut
LG##	Etiket Dili	EN İngilizce · FR Fransızca · TR Türkçe · AR Arapça · ES İspanyolca En fazla birini seçin · Kod verilmezse İngilizce

03 Standart Konfigürasyon

MMW10-1310-2500-0050 | Tolerans ±%5

PERFORMANS PARAMETRELERİ

Rüzgâr Yükü	120 km/sa
Rüzgâr Yükü Referans Alanı	0,4 m²
Kapalı Yükseklik	1.310 mm
Açık Yükseklik	2.500 mm
Anma Faydalı Yükü	50 kg
Ağırlık	25 kg
Açılma Süresi	60 s
Açılma Süresi	5 dk
Hareket Mekanizması	Manuel
Tahrik Tipi	Kilit Mekanizmalı Vinç Kolu





MEKANİK VERİLER

Mast Gövdesi Kapalı Yüksekliği	1.200 mm
Kademe Genişliği	98 mm
Kademe Sayısı	3
Malzeme – Ana Gövde	Alüminyum 6061-T6
Yüzey İşlemi	Elektrostatik Toz Boya
Standart Renk	RAL 9005 Mat Siyah

KALİFİKASYON

Çevresel Standart	MIL-STD-810G

STANDART KONFİGÜRASYONLA VERİLENLER

Standart Sınıf Düz Kazık Seti	8 × Standart Düz Kazık
Standart Sınıf Gergi Seti	4 × Standart Gergi Halatı, 4 × Standart Yassı Kazık
Alet Seti	1 × Balyoz, 1 × Kazık Sökücü
Kurulum Kılavuzu	1 × Kurulum Kılavuzu

ÜRÜN







04 Çevresel Kalifikasyon

MIL-STD-810G

SICAKLIK		
Çalışma	-32 °C	+60 °C
Depolama	-40 °C	+70 °C

DÜŞÜK BASINÇ	
Çalışma	10.500 ft
Depolama	37.000 ft

TEST	METOT, PROSEDÜR	KOŞULLAR
Yüksek Sıcaklık – Çalışma	**Metot 501.5, Prosedür II**	+60 °C
Yüksek Sıcaklık – Depolama	**Metot 501.5, Prosedür I**	+70 °C
Düşük Sıcaklık – Çalışma	**Metot 502.5, Prosedür II**	-32 °C
Düşük Sıcaklık – Depolama	**Metot 502.5, Prosedür I**	-40 °C
Düşük Basınç – Çalışma	**Metot 500.5, Prosedür II**	10.500 ft
Düşük Basınç – Depolama	**Metot 500.5, Prosedür I**	37.000 ft
Nem	**Metot 507.5, Prosedür II**	+60 °C'de %90 Bağıl Nem, Yoğuşmasız, 24 Saatlik 10 Çevrim
Yağmur	**Metot 506.5, Prosedür I**	1,7 mm/dk, 18 m/s Rüzgâr, Açıkta Kalan Her Yüz İçin 30 dk
Tuz Sisi	**Metot 509.5**	%5 NaCl, 24 Saat Sis ve 24 Saat Kurutmadan Oluşan 2 Çevrim
Toz	**Metot 510.5, Prosedür I**	—
Kum	**Metot 510.5, Prosedür II**	—
Titreşim	**Metot 514.6, Prosedür I**	Kategori 4 – Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3
Mekanik Şok	**Metot 516.6, Prosedür I**	20 g, 11 ms, 3 Eksende Her Yönde 3 Şok

05 Sevkiyat Listesi

Net **25,00 kg** | Kasa **25,00 kg** | + opsiyonlar | BRÜT **50,00 kg**

SEVKİYAT BAŞINA ADET — MMW10-1310-2500-0050

KALEM	PARÇA NUMARASI	ADET	BİRİM (KG)
Ahşap sandık – 1.410 × 398 × 398 mm	—	1	25,00
└ Vinç Tahrikli Teleskobik Manuel Mast Sistemi, standart konfigürasyon	MMW10-1310-2500-0050	1	25,00
└ Kurulum Kılavuzu	—	1	—