

TML10

Ultra Hafif Üçayak

Askerî Gözlem ve Sınır Gözetlemesi İçin, El Tipi Sensörler ile Manuel veya Motorlu Pan-Tilt Başlıklarına Uygun Hafif, Stabil ve Zorlu Çevre Koşullarına Dayanıklı Yüksek Performanslı Üçayak

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Boşluksuz Yapı

Mekanik bileşenlerin hiçbiri arasında boşluk yoktur. Çok yüksek çözünürlüklü optikler üçayak üzerinde durur ve yönlendirildikleri konumda kalır.

2,5 kg Ağırlıkla 25 kg Faydalı Yük

Ayak açıları ve uzunlukları bağımsız ayarlanabilen, ultra hafif olmasına karşın **25 kg** taşıyan alüminyum 6061-T6 üçayak.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

01
Patentli Boşluksuz Tasarım

Her eklem ve ayak kademesine ön yükleme uygulanır; böylece bileşenler arasında boşluk kalmaz. Lazer hedef işaretleyicinin ya da uzun menzilli termal görüntüleme sisteminin görüş hattı sabit kalır.

02
Üç Çalışma Yüksekliği

Kompakt, orta ve yüksek konfigürasyonlar, **150 mm** en düşük çalışma yüksekliğinden **1450 mm**'ye kadar yüzüstü, oturarak ve ayakta kullanımı destekler.

03
Tek Hareketle Ayak Kilidi

Tüm ayak kademeleri tek hareketle kilitlenir; böylece sahada hızlı ve tekrarlanabilir kurulum sağlanır.

04
Bağımsız Ayarlanabilir Ayaklar

Ayak açısı ve boyu her ayakta ayrı ayarlanır; böylece başlık engebeli arazide tesviye edilir.

05
Değiştirilebilir Ayak Tabanları ve Zemin Ankrajları

Tırnaklı, sivri, küresel ve düz ayak tabanı opsiyonları; daha sağlam duruş için zemin ankrajı ve kazık noktaları.

KULLANIM ALANLARI

Sınır
Zırhlı araç
İKA
Hedef tespiti
Radar
Haberleşme

AÇIK YÜKSEKLİK	1.450 mm
KAPALI YÜKSEKLİK	600 mm
ANMA FAYDALI YÜKÜ	25 kg
EN DÜŞÜK ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	150 mm
AĞIRLIK	2,50 kg

02 Parça Numarası Nasıl Oluşturulur

STANDART KONFİGÜRASYON

2 konfigürasyon

TML10 – **0600-1450-0025** – + opsiyonlar

1 Üçayak boyu 2 Opsiyonlar

ÖRNEK **TML10-0585-0975-0035-FTSP-PCBG-LGTR**

Sivri ayak tabanlı kısa üçayak boyu; dolgulu taşıma çantası ve Türkçe etiketlerle.

1 Üçayak Boyu

Birini seçin

Kod, sırasıyla kapalı yüksekliği, açık yüksekliği ve anma faydalı yükünü verir. Bunlar ayrı ayrı değil, tek bir boy olarak birlikte seçilir.

KOD	KAPALI YÜKSEKLİK	AÇIK YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	EN DÜŞÜK ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	AĞIRLIK	AÇIK YARIÇAP
■ 0600-1450-0025	600 mm	1.450 mm	25 kg	150 mm	2,50 kg	600 mm
0585-0975-0035	585 mm	975 mm	35 kg	140 mm	1,95 kg	420 mm

2 Opsiyonlar

Dilediğinizi ekleyin

KOD	PARAMETRE	DEĞER
FTCL	Ayak Tabanı Tipi	Tırnaklı Ayak Tabanı
FTSP	Ayak Tabanı Tipi	Sivri Ayak Tabanı
FTBL	Ayak Tabanı Tipi	Küresel Ayak
PCBG	Dolgulu Taşıma Çantası	Mevcut
LG##	Etiket Dili	EN İngilizce · FR Fransızca · TR Türkçe · AR Arapça · ES İspanyolca En fazla birini seçin · Kod verilmezse İngilizce

ÖNE ÇIKANLAR





ÜRÜN



03 Standart Konfigürasyon

TML10-0600-1450-0025 | Tolerans ±%5

PERFORMANS PARAMETRELERİ

Açık Yükseklik	**1.450 mm**
Kapalı Yükseklik	**600 mm**
Anma Faydalı Yükü	**25 kg**
Ayak Tabanı Tipi	**Düz Ayak Tabanı**
En Düşük Çalışma Yüksekliği	**150 mm**
Ağırlık	**2,50 kg**

MEKANİK VERİLER

Açık Yarıçap	**600 mm**
Kapalı Çap	**150 mm**
Malzeme – Ana Gövde	**Alüminyum 6061-T6**
Yüzey İşlemi	**Elektrostatik Toz Boya**
Standart Renk	**RAL 9005 Mat Siyah**

KALİFİKASYON

Çevresel Standart	**MIL-STD-810G**

STANDART KONFİGÜRASYONLA VERİLENLER

Kurulum Kılavuzu	**1 × Kurulum Kılavuzu**

ÖLÇÜLER



TOPLAM YÜKSEKLİK VE TABAN GENİŞLİĞİ

ÜRÜN



FUARDA





SAHADA





SAHADA









04 Çevresel Kalifikasyon

MIL-STD-810G

SICAKLIK		
Çalışma	-32 °C	+60 °C
Depolama	-40 °C	+70 °C

DÜŞÜK BASINÇ	
Çalışma	10.500 ft
Depolama	37.000 ft

TEST	METOT, PROSEDÜR	KOŞULLAR
Yüksek Sıcaklık – Çalışma	**Metot 501.5, Prosedür II**	+60 °C
Yüksek Sıcaklık – Depolama	**Metot 501.5, Prosedür I**	+70 °C
Düşük Sıcaklık – Çalışma	**Metot 502.5, Prosedür II**	-32 °C
Düşük Sıcaklık – Depolama	**Metot 502.5, Prosedür I**	-40 °C
Düşük Basınç – Çalışma	**Metot 500.5, Prosedür II**	10.500 ft
Düşük Basınç – Depolama	**Metot 500.5, Prosedür I**	37.000 ft
Nem	**Metot 507.5, Prosedür II**	+60 °C'de %90 Bağıl Nem, Yoğuşmasız, 24 Saatlik 10 Çevrim
Yağmur	**Metot 506.5, Prosedür I**	1,7 mm/dk, 18 m/s Rüzgâr, Açıkta Kalan Her Yüz İçin 30 dk
Tuz Sisi	**Metot 509.5**	%5 NaCl, 24 Saat Sis ve 24 Saat Kurutmadan Oluşan 2 Çevrim
Toz	**Metot 510.5, Prosedür I**	—
Kum	**Metot 510.5, Prosedür II**	—
Titreşim	**Metot 514.6, Prosedür I**	Kategori 4 – Sabitlenmiş Yük, Şekil 514.6C-3
Mekanik Şok	**Metot 516.6, Prosedür IV**	Sandık İçinde Taşıma Düşürme Testi

05 Sevkiyat Listesi

Net **2,50 kg** | Çanta **0,50 kg** | + opsiyonlar | BRÜT **3,00 kg**

SEVKİYAT BAŞINA ADET — TML10-0600-1450-0025

KALEM	PARÇA NUMARASI	ADET	BİRİM (KG)
Kumaş taşıma çantası	—	1	0,50
└ Ultra Hafif Üçayak, standart konfigürasyon	TML10-0600-1450-0025	1	2,50
└ Kurulum Kılavuzu	—	1	—