

ACP20

Taşınabilir İklimlendirmeli Rack Kabin

Elektronik Ekipmanın Muhafazası ve Taşınması İçin Koruyucu Ekipman Kasaları

KULLANIM ALANLARI

Sınır · Zırhlı araç · İKA · Hedef · Radar · Haberleşme

SERGİLENDİĞİ YER SAHA 2026'da, 19 inç rack donanımıyla

KALİFİKASYON STANDARDI **MIL-STD-810G · MIL-STD-461G**

KABİN YÜKSEKLİĞİ	ŞASİ DERİNLİĞİ	SOĞUTMA KAPASİTESİ	ŞEBEKE GERİLİMİ	ŞEBEKE FREKANSI
10U	610 mm	1.500 W	220 V AC	50 Hz

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Taşıma Sandığında İklimlendirmeli Rack

1500 W'a kadar buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi ve opsiyonel **750 W** ya da **1500 W** ısıtıcı matlar, elektroniği sahada çalışma sınırları içinde tutar.

Ekranlanmış ve Sızdırmaz

İletken contalar, tel örgü şerit, gömülü tel ve Faraday kafesi, MIL-STD-810G'ye göre kalifiye edilmiş kasada EMI/EMC ekranlaması sağlar.

STANDART KONFİGÜRASYON

ACP20-10U-610-WDLY · Tolerans **±%5**

PERFORMANS PARAMETRELERİ	
Kilitleme Mekanizması	**Kelebek Mandal**
EMI/EMC Ekranlaması	**Mevcut**
Soğutma Kapasitesi	**1.500 W**
Soğutma Tipi	**Buhar Sıkıştırma Çevrimi**

ELEKTRİK VE ARAYÜZ	
Şebeke Gerilimi	**220 V AC**
Şebeke Frekansı	**50 Hz**
MEKANİK VERİLER	
Tekerlek Tipi	**Tekerlekli Taşıma Arabası**

NASIL SİPARİŞ EDİLİR

Her adım, opsiyon ve test: **Ürün Kataloğu, sayfa 104**

PARÇA NUMARASI	**ACP20 – [kabin yüksekliği] – [şasi derinliği] – [tekerlekler] – [opsiyonlar]** · 30 konfigürasyon
ADIM 1 · KABİN YÜKSEKLİĞİ	5 kod · Kabin Yüksekliği 8U-18U
ADIM 2 · ŞASİ DERİNLİĞİ	3 kod · Şasi Derinliği 610-870 mm
ADIM 3 · TEKERLEK OPSİYONU	2 kod
OPSİYONLAR	**ACVC** İklimlendirme **EMIP** EMI/EMC Koruması **H075** Isıtma Gücü **H150** Isıtma Gücü **PRVL** Basınç Tahliye Valfi **STPH** Saklama Çantası **MCNS** Mekanik Bağlantı Seti **DLYK** Dört Tekerlekli Taşıma Arabası **CNPL** Konnektör Paneli **CNPE** Konnektör Paneli, EMI Filtreli **SHTR** Destek Rafı **LBST** Etiket Seti **EMGS** EMI Contası **PTBG** Boya **PTMG** Boya **PTGR** Boya **LG##** Etiket Dili