

MEM10

Ultra Stabil Elektromekanik Mast Sistemi

Uzun Menzilli Termal Görüntüleme ve Hedef Takibi Görevleri İçin En Düşük Burulma ve Sehime Sahip Mast Birimi

KULLANIM ALANLARI

Sınır · Zırhlı araç · İKA · Hedef tespiti · Radar · Haberleşme

KALİFİKASYON STANDARDI **MIL-STD-810G · MIL-STD-461G**

KAPALI YÜKSEKLİK	AÇIK YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	RÜZGÂR YÜKÜ	AÇILMA SÜRESİ	AĞIRLIK
1.000 mm	2.200 mm	125 kg	120 km/sa	45 s	72 kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

En Düşük Burulma ve Sehim

Her kademeyi ayrı bir teleskobik vidalı mil taşır; bu sayede uzun menzilli termal görüntüleme ve hedef takibi için serinin en rijit mastı elde edilir.

Araç Hareket Hâlindeyken Çalışır

Araç hareket hâlindeyken açık yükseklikte kullanıma ve **0,4 m²** referans alanda **120 km/sa** rüzgâra uygundur.

STANDART KONFİGÜRASYON

MEM10-1000-2200-0125 · Tolerans **±%5**

PERFORMANS PARAMETRELERİ	
Anma Faydalı Yükü	**125 kg**
Rüzgâr Yükü	**120 km/sa**
Hareket Mekanizması	**Motorlu**
Tahrik Tipi	**Teleskobik Vidalı Mil**
Kapalı Yükseklik	**1.000 mm**
Açık Yükseklik	**2.200 mm**
Ağırlık	**72 kg**
Açılma Süresi	**45 s**

ELEKTRİK VE ARAYÜZ	
Çalışma Gerilimi	**18-32 V DC**
Güç Standardı	**MIL-STD-1275**
Haberleşme Arayüzü	**RS-422**
Konnektör Tipi	**MIL-DTL-38999**
MEKANİK VERİLER	
Kademe Çapı	**180 mm**
Kademe Sayısı	**3**

NASIL SİPARİŞ EDİLİR

Her adım, opsiyon ve test: **Ürün Kataloğu, sayfa 65**

PARÇA NUMARASI	**MEM10 – [mast boyu] – [opsiyonlar]** · 4 konfigürasyon
ADIM 1 · MAST BOYU	4 kod · Kapalı Yükseklik 1.000-2.000 mm · Açık Yükseklik 2.200-7.200 mm · Anma Faydalı Yükü 100-125 kg
OPSİYONLAR	**LPEK** Yıldırım Koruma ve Topraklama Seti **SPPC** Spiral Faydalı Yük Kablosu **HEX1** Yükseklik Uzatma Aparatı **IFPS** Don Kılıfı **CRVH** Araç İçin Uzaktan Kumanda **CBIF** Kablo Demetleme Arayüzü **IHIF** Anlık Yükseklik Bilgisi **LG##** Etiket Dili