

MES10

Kilitli Elektromekanik Mast Sistemi

Elektro-optik görüntüleme, radar ve haberleşme görevleri için yüksek faydalı yük kapasiteli, güvenilir flanş kilitli mast

KULLANIM ALANLARI

Sınır · Zırhlı araç · İKA · Hedef tespiti · Radar · Haberleşme

PLATFORM BMC zırhlı 4×4

KALİFİKASYON STANDARDI **MIL-STD-810G · MIL-STD-461G**

KAPALI YÜKSEKLİK	AÇIK YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	RÜZGÂR YÜKÜ	ANA BORU
1.200 mm	3.005 mm	72 kg	120 km/sa	∅ 150 mm

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Yüksek Kapasiteli Kilitli Mast

Elektro-optik, radar ve haberleşme faydalı yükleri için **192 kg**'a kadar taşıyan ve **10 m**'ye kadar açılan, flanş kilitli teleskobik mast.

Sahada Kendini Kanıtlamış Kilitleme

Flanş kilitleme sistemi 1977'den beri sahada kullanılır. Mast, yüksekliğini tahrik torkuyla değil, mekanik olarak korur.

STANDART KONFİGÜRASYON

MES10-1200-3005-0072 · Tolerans **±%5**

PERFORMANS PARAMETRELERİ	
Anma Faydalı Yükü	**72 kg**
Rüzgâr Yükü	**120 km/sa**
Hareket Mekanizması	**Motorlu**
Tahrik Tipi	**Flanş Kilitli Teleskobik**
Kapalı Yükseklik	**1.200 mm**
Açık Yükseklik	**3.005 mm**
Ana Boru Çapı	**150 mm**
Uç Boru Çapı	**90 mm**

ELEKTRİK VE ARAYÜZ	
Çalışma Gerilimi	**18-32 V DC**
Güç Standardı	**MIL-STD-1275**
Haberleşme Arayüzü	**RS-422**
Konnektör Tipi	**MIL-DTL-38999**
MEKANİK VERİLER	
Kademe Sayısı	**4**
Malzeme – Ana Gövde	**Alüminyum 6061-T6**

NASIL SİPARİŞ EDİLİR

Her adım, opsiyon ve test: **Ürün Kataloğu, sayfa 55**

PARÇA NUMARASI	**MES10 – [mast boyu] – [opsiyonlar]** · 65 konfigürasyon
ADIM 1 · MAST BOYU	65 kod · Kapalı Yükseklik 1.150-2.350 mm · Açık Yükseklik 3.005-10.005 mm · Anma Faydalı Yükü 45-192 kg
OPSİYONLAR	**LPEK** Yıldırım Koruma ve Topraklama Seti **SPPC** Spiral Faydalı Yük Kablosu **HEX1** Yükseklik Uzatma Aparatı **IFPS** Don Kılıfı **CRVH** Araç İçin Uzaktan Kumanda **CBIF** Kablo Demetleme Arayüzü **IHIF** Anlık Yükseklik Bilgisi **LG##** Etiket Dili