

MMS20

Modüler Manuel Mast Sistemi

Elektro-Optik Gözetleme, Radar ve Haberleşme Görevleri İçin En Düşük Sehim ve Burulma Performanslı Manuel Mast Konfigürasyonları

KULLANIM ALANLARI

Sınır · Zırhlı araç · İKA · Hedef tespiti · Radar · Haberleşme

SERGİLENDİĞİ YER IDEF 2023; SAHA 2026'da TURAN pikap üzerinde açık hâlde

KALİFİKASYON STANDARDI **MIL-STD-810G**

KAPALI YÜKSEKLİK	AÇIK YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	RÜZGÂR YÜKÜ	AÇILMA SÜRESİ	AĞIRLIK
1.200 mm	2.500 mm	58 kg	120 km/sa	5 dk	32 kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Manuel Mast, Motorlu Performans

Trapez vidalar ve çelik halatlardan oluşan patentli hibrit tahrik mekanizması, **32 kg**'lık manuel tahrikli mastta **58 kg** faydalı yük sağlar.

MES20 ile Ortak Gövde

MES20 ile aynı kare profil yapıya ve kademe geometrisine sahiptir; bu sayede manuel ve elektromekanik versiyonlar bir kurulumda birbirinin yerine kullanılabilir.

STANDART KONFİGÜRASYON

MMS20-1200-2500-0058 · Tolerans **±%5**

PERFORMANS PARAMETRELERİ	
Anma Faydalı Yükü	**58 kg**
Rüzgâr Yükü	**120 km/sa**
Hareket Mekanizması	**Manuel**
Tahrik Tipi	**Hibrit Trapez Vida ve Çelik Halat**
Kapalı Yükseklik	**1.200 mm**
Açık Yükseklik	**2.500 mm**
Ağırlık	**32 kg**
Açılma Süresi	**5 dk**

MEKANİK VERİLER	
Kademe Genişliği	**140 mm**
Kademe Sayısı	**3**
Malzeme – Ana Gövde	**Alüminyum 6061-T6**

NASIL SİPARİŞ EDİLİR

Her adım, opsiyon ve test: **Ürün Kataloğu, sayfa 70**

PARÇA NUMARASI	**MMS20 – [mast boyu] – [opsiyonlar]** · 4 konfigürasyon
ADIM 1 · MAST BOYU	4 kod · Kapalı Yükseklik 1.200-3.300 mm · Açık Yükseklik 2.500-14.000 mm · Anma Faydalı Yükü 21-58 kg
OPSİYONLAR	**LPEK** Yıldırım Koruma ve Topraklama Seti **SPPC** Spiral Faydalı Yük Kablosu **HEX1** Yükseklik Uzatma Aparatı **IFPS** Don Kılıfı **LG##** Etiket Dili