

MMT10

Ultra Taşınabilir Mast Sistemi

Tek Mast, Sınırsız Konfigürasyon: Taktik ve Ticari Haberleşme, Video Gözetleme ve Kablosuz Veri Konfigürasyonları

KULLANIM ALANLARI

Sınır · Zırhlı araç · İKA · Hedef tespiti · Radar · Haberleşme

KALİFİKASYON STANDARDI **MIL-STD-810G**

KAPALI YÜKSEKLİK	AÇIK YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	RÜZGÂR YÜKÜ	AĞIRLIK
1.110 mm	3.300 mm	50 kg	120 km/sa	20,4 kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

15 m'ye Kadar Taşınabilir Mast

Kademeler üçayak gövdesindeki vinç kolundan eklenir; mast **1110 mm** kapalı yükseklikten **15 m** açık yüksekliğe çıkar.

Tek Kişiyle Kurulum

Mast ve üçayak birlikte **19 kg**'dan başlar; tek operatör, kademe sayısına göre 5 ila 30 dakikada kurar.

STANDART KONFİGÜRASYON

MMT10-X3-3300 · Tolerans **±%5**

PERFORMANS PARAMETRELERİ	
Anma Faydalı Yükü	**50 kg**
Ağırlık	**20,4 kg**
Geri Tahrik	**Mevcut**
Geri Tahrik Tipi	**Kendinden kilitlemeli**
Açılma Süresi	**5-30 dk**
Rüzgâr Yükü	**120 km/sa**
Hareket Mekanizması	**Manuel**
Tahrik Tipi	**İtmeli veya halat tahrikli**
Açık Yükseklik	**3.300 mm**

MEKANİK VERİLER	
Kapalı Yükseklik	**1.110 mm**
Taban Çapı	**1.760 mm**
Malzeme – Ana Gövde	**Alüminyum 6061-T6**
Kademe Sayısı	**3**

NASIL SİPARİŞ EDİLİR

Her adım, opsiyon ve test: **Ürün Kataloğu, sayfa 74**

PARÇA NUMARASI	**MMT10 – [mast boyu] – [opsiyonlar]** · 15 konfigürasyon
ADIM 1 · MAST BOYU	15 kod · Kademe Sayısı 2-16 · Açık Yükseklik 2.395-15.065 mm · Anma Faydalı Yükü 11-53 kg
OPSİYONLAR	**SCGK** İkincil Gergi Seti **TRGK** Üçüncül Gergi Seti **LPEK** Yıldırım Koruma ve Topraklama Seti **IFPS** Don Kılıfı **LG##** Etiket Dili