


MMT20

Ağır Sınıf Taşınabilir Mast Sistemi

Taktik ve Ticari Haberleşme, Video Gözetleme ve Kablosuz Veri Konfigürasyonları İçin Vinç Destekli Kademe Eklemeli, Ağır Sınıf Taşınabilir Mast

KULLANIM ALANLARI



Sınır · Zırhlı araç · İKA · Hedef · Radar · Haberleşme

KALİFİKASYON STANDARDI **MIL-STD-810G**

KAPALI YÜKSEKLİK	AÇIK YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	RÜZGÂR YÜKÜ	AĞIRLIK
1.400 mm	8.020 mm	70 kg	120 km/sa	56,6 kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Ağır Faydalı Yük, Yine Taşınabilir

34,1 kg'lık mast ve üçayakla **95 kg**'a kadar anma faydalı yükü; vinç destekli kademelerle **15 m**'ye uzatılabilir.

Hızlı Taktik Kurulum

MMT10 ile aynı tek kişilik kurulum yöntemi; ağır sınıf faydalı yükler için boyutlandırılmış güçlendirilmiş gövdede.

STANDART KONFİGÜRASYON

MMT20-Y8-8020 · Tolerans **±%5**

PERFORMANS PARAMETRELERİ	
Anma Faydalı Yükü	**70 kg**
Ağırlık	**56,6 kg**
Geri Tahrik	**Mevcut**
Geri Tahrik Tipi	**Kendinden kilitlemeli**
Açılma Süresi	**5-30 dk**
Rüzgâr Yükü	**120 km/sa**
Hareket Mekanizması	**Manuel**
Tahrik Tipi	**İtmeli veya halat tahrikli**
Açık Yükseklik	**8.020 mm**

MEKANİK VERİLER	
Kapalı Yükseklik	**1.400 mm**
Taban Çapı	**2.450 mm**
Malzeme – Ana Gövde	**Alüminyum 6061-T6**
Kademe Sayısı	**8**

NASIL SİPARİŞ EDİLİR

Her adım, opsiyon ve test: **Ürün Kataloğu, sayfa 81**

PARÇA NUMARASI	**MMT20 – [mast boyu] – [opsiyonlar]** · 13 konfigürasyon
ADIM 1 · MAST BOYU	13 kod · Kademe Sayısı 3-15 · Açık Yükseklik 2.720-15.440 mm · Anma Faydalı Yükü 35-95 kg
OPSİYONLAR	**SCGK** İkincil Gergi Seti **TRGK** Üçüncül Gergi Seti **SWRK** Çelik Halat ve Gerdirme Seti **SGRK** Grup Kazık Seti **ANBK** Dübel Seti **LPEK** Yıldırım Koruma ve Topraklama Seti **IFPS** Don Kılıfı **LG##** Etiket Dili