

MMW10

Vinç Tahrikli Teleskobik Manuel Mast Sistemi

Elektro-optik görüntüleme, radar ve haberleşme görevleri için geniş konfigürasyon aralığına sahip, yüksek performans-ağırlık oranlı manuel mast

KULLANIM ALANLARI

Sınır · Zırhlı araç · İKA · Hedef tespiti · Radar · Haberleşme

KALİFİKASYON STANDARDI **MIL-STD-810G**

KAPALI YÜKSEKLİK	AÇIK YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	RÜZGÂR YÜKÜ	AÇILMA SÜRESİ	AĞIRLIK
1.310 mm	2.500 mm	50 kg	120 km/sa	5 dk	25 kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Vinçle Açılan Manuel Mast

Üçayak gövdesindeki vinç kolu tüm mast kademelerini eş zamanlı açar; **25 kg**'lık sistem, güç kaynağı gerektirmeden **2500 mm** yükseklik ve **50 kg** faydalı yük sunar.

Çok Düşük Kapalı Yükseklik

Teleskobik üçayak ayakları, sistemin tamamını katlanmış hâlde **1310 mm**'ye indirir; böylece **50 kg** sınıfı bir mast araç içinde taşınabilir.

STANDART KONFİGÜRASYON

MMW10-1310-2500-0050 · Tolerans **±%5**

PERFORMANS PARAMETRELERİ	
Rüzgâr Yükü	**120 km/sa**
Kapalı Yükseklik	**1.310 mm**
Açık Yükseklik	**2.500 mm**
Anma Faydalı Yükü	**50 kg**
Ağırlık	**25 kg**
Açılma Süresi	**60 s**
Açılma Süresi	**5 dk**
Hareket Mekanizması	**Manuel**
Tahrik Tipi	**Kilit Mekanizmalı Vinç Kolu**

MEKANİK VERİLER	
Kademe Genişliği	**98 mm**
Kademe Sayısı	**3**
Malzeme – Ana Gövde	**Alüminyum 6061-T6**

NASIL SİPARİŞ EDİLİR

Her adım, opsiyon ve test: **Ürün Kataloğu, sayfa 88**

PARÇA NUMARASI	**MMW10 – [mast boyu] – [opsiyonlar]** · 1 konfigürasyon
OPSİYONLAR	**LPEK** Yıldırım Koruma ve Topraklama Seti **SPPC** Spiral Faydalı Yük Kablosu **HEX1** Yükseklik Uzatma Aparatı **IFPS** Don Kılıfı **LG##** Etiket Dili