

PEG03

Ultra Hafif Askeri Gonyometre

Askerî Gözetleme, Hedef Tespiti ve Tek Kişi Tarafından Taşınabilir Kullanım İçin Yüksek Çözünürlüklü Dijital Gonyometre

KULLANIM ALANLARI

Sınır · Zırhlı araç · İKA · **Hedef** · Radar · Haberleşme

KALİFİKASYON STANDARDI **MIL-STD-810G · MIL-STD-461G**

PAN ARALIĞI	TİLT HAREKET ARALIĞI	EKSEN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	DOĞRULUK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	AĞIRLIK
N × 360°	±45°	0,0056°	0,056°	12 kg	2,9 ± 0,1 kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Yüksek Çözünürlüklü Dijital Gonyometre

Gözetleme ve hedef tespitinde görüş hattı ölçümü için her iki eksende **0,0056°** (0,1 milyem) çözünürlük ve **0,056°** (1 milyem) doğruluk sunar.

Tek Kişi Tarafından Taşınabilir Elektromekanik Başlık

3 kg'ın altındaki ağırlığı ve **173 × 183 × 115 mm** ölçüsüyle; **12 kg**'a kadar faydalı yükler için seçilebilir denge ağırlığı ve bataryayla tam bir görevi tamamlamaya yetecek kadar düşük güç tüketimi.

STANDART KONFİGÜRASYON

PEG03-0012 · Tolerans **±%5**

PERFORMANS PARAMETRELERİ	
Anma Faydalı Yükü	**12 kg**
Pan – Eksen Aralığı	**N × 360°**
Tilt – Hareket Aralığı	**±45°**
Eksen Çözünürlüğü	**0,0056°**
Doğruluk	**0,056°**
Ağırlık	**2,9 ± 0,1 kg**
Performans Bağımsız Frenleme	**Mevcut**
İnce Ayar Aralığı	**±0,8438°**

ELEKTRİK VE ARAYÜZ	
Çalışma Gerilimi	**18-32 V DC**
Haberleşme Arayüzü	**RS-422**
Konnektör Tipi	**MIL-DTL-38999**
MEKANİK VERİLER	
Genişlik	**180 mm**
Derinlik	**205 mm**
Yükseklik	**130 mm**

NASIL SİPARİŞ EDİLİR

Her adım, opsiyon ve test: **Ürün Kataloğu, sayfa 41**

PARÇA NUMARASI	**PEG03 – [gövde boyutu] – [opsiyonlar]** · 1 konfigürasyon
OPSİYONLAR	**BT74** Nominal Gerilim **BT74** Kapasite **BT74** Kimyasal Yapı **SRSH** Güneş ve Yağmur Siperi **LG##** Etiket Dili