

TMH10

Ağır Sınıf Üçayak

Uzun Menzilli Termal Görüntüleme Sistemleri, Sensör Dizileri ve Gözetleme Radarları İçin Rijit, Kararlı ve V Tasarım Mimarisiyle 150 kg'a Kadar Faydalı Yük Kapasitesi

KULLANIM ALANLARI

Sınır · Zırhlı araç · İKA · Hedef tespiti · Radar · Haberleşme

KALİFİKASYON STANDARDI **MIL-STD-810G**

AÇIK YÜKSEKLİK	KAPALI YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	EN DÜŞÜK ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	AĞIRLIK
995 mm	725 mm	150 kg	640 mm	14,7 kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Boşluksuz Taban Üzerinde 150 kg

Mekanik bileşenlerin hiçbiri arasında boşluk bulunmaz; uzun menzilli termal görüntüleme sistemlerini, sensör dizilerini ve gözetleme radarlarını **150 kg**'a kadar taşır.

Ağırlık Merkezi Kaçık Yükler İçin V Mimarisi

V mekanik tasarımı ve **685 mm** açık yarıçap, ağırlık merkezi üçayak ekseninden belirgin biçimde kaçık olan faydalı yükleri dengeler.

STANDART KONFİGÜRASYON

TMH10-0725-0995-0150 · Tolerans **±%5**

PERFORMANS PARAMETRELERİ	
Açık Yükseklik	**995 mm**
Kapalı Yükseklik	**725 mm**
Anma Faydalı Yükü	**150 kg**
Ayak Tabanı Tipi	**Düz Ayak Tabanı**
En Düşük Çalışma Yüksekliği	**640 mm**
Ağırlık	**14,7 kg**

MEKANİK VERİLER	
Açık Yarıçap	**685 mm**
Kapalı Çap	**280 mm**
Malzeme – Ana Gövde	**Alüminyum 6061-T6**

NASIL SİPARİŞ EDİLİR

Her adım, opsiyon ve test: **Ürün Kataloğu, sayfa 100**

PARÇA NUMARASI	**TMH10 – [üçayak boyu] – [opsiyonlar]** · 2 konfigürasyon
ADIM 1 · ÜÇAYAK BOYU	2 kod · Kapalı Yükseklik 725-1.055 mm · Açık Yükseklik 995-1.250 mm · Anma Faydalı Yükü 150 kg
OPSİYONLAR	**FTCL** Ayak Tabanı Tipi **FTSP** Ayak Tabanı Tipi **FTBL** Ayak Tabanı Tipi **PCBG** Dolgulu Taşıma Çantası **LG##** Etiket Dili