

TML10

Ultra Hafif Üçayak

Askerî Gözlem ve Sınır Gözetlemesi İçin, El Tipi Sensörler ile Manuel veya Motorlu Pan-Tilt Başlıklarına Uygun Hafif, Stabil ve Zorlu Çevre Koşullarına Dayanıklı Yüksek Performanslı Üçayak

KULLANIM ALANLARI

Sınır · Zırhlı araç · İKA · Hedef tespiti · Radar · Haberleşme

KALİFİKASYON STANDARDI **MIL-STD-810G**

AÇIK YÜKSEKLİK	KAPALI YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	EN DÜŞÜK ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	AĞIRLIK
1.450 mm	600 mm	25 kg	150 mm	2,50 kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Boşluksuz Yapı
Mekanik bileşenlerin hiçbiri arasında boşluk yoktur. Çok yüksek çözünürlüklü optikler üçayak üzerinde durur ve yönlendirildikleri konumda kalır.

2,5 kg Ağırlıkla 25 kg Faydalı Yük
Ayak açıları ve uzunlukları bağımsız ayarlanabilen, ultra hafif olmasına karşın **25 kg** taşıyan alüminyum 6061-T6 üçayak.

STANDART KONFİGÜRASYON

TML10-0600-1450-0025 · Tolerans **±%5**

PERFORMANS PARAMETRELERİ	
Açık Yükseklik	**1.450 mm**
Kapalı Yükseklik	**600 mm**
Anma Faydalı Yükü	**25 kg**
Ayak Tabanı Tipi	**Düz Ayak Tabanı**
En Düşük Çalışma Yüksekliği	**150 mm**
Ağırlık	**2,50 kg**

MEKANİK VERİLER	
Açık Yarıçap	**600 mm**
Kapalı Çap	**150 mm**
Malzeme – Ana Gövde	**Alüminyum 6061-T6**

NASIL SİPARİŞ EDİLİR

Her adım, opsiyon ve test: **Ürün Kataloğu, sayfa 92**

PARÇA NUMARASI	**TML10 – [üçayak boyu] – [opsiyonlar]** · 2 konfigürasyon
ADIM 1 · ÜÇAYAK BOYU	2 kod · Kapalı Yükseklik 585-600 mm · Açık Yükseklik 975-1.450 mm · Anma Faydalı Yükü 25-35 kg
OPSİYONLAR	**FTCL** Ayak Tabanı Tipi **FTSP** Ayak Tabanı Tipi **FTBL** Ayak Tabanı Tipi **PCBG** Dolgulu Taşıma Çantası **LG##** Etiket Dili