

TMM10

Orta Sınıf Üçayak

Taktik Radar, Keşif Optikleri ve Muharebe Sahası Haberleşme Sistemleri İçin Üstün Burulma Kararlılığıyla 60 kg'a Kadar Faydalı Yük Kapasitesi

KULLANIM ALANLARI

Sınır · Zırhlı araç · İKA · Hedef · Radar · Haberleşme

KALİFİKASYON STANDARDI **MIL-STD-810G**

AÇIK YÜKSEKLİK	KAPALI YÜKSEKLİK	ANMA FAYDALI YÜKÜ	AÇIK YARIÇAP	AĞIRLIK
1.266 mm	637 mm	40 kg	875 mm	5,2 kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

40 kg Yük Altında Boşluksuz Yapı

Mekanik bileşenlerin hiçbiri arasında boşluk bulunmaz; böylece **40 kg**'lık bir radar ya da keşif optiği yönünü kaymadan korur.

Kalın Cidarlı Eloksallı Yapı

Alüminyum 6061-T6 borular ve AISI 316 paslanmaz çelik bağlantı elemanları. **5,2 kg**, üç kademe, **875 mm** açık yarıçap.

STANDART KONFİGÜRASYON

TMM10-0637-1266-0040 · Tolerans **±%5**

PERFORMANS PARAMETRELERİ	
Açık Yükseklik	**1.266 mm**
Kapalı Yükseklik	**637 mm**
Anma Faydalı Yükü	**40 kg**
Ayak Tabanı Tipi	**Düz Ayak Tabanı**
Ağırlık	**5,2 kg**

MEKANİK VERİLER	
Açık Yarıçap	**875 mm**
Malzeme – Ana Gövde	**Alüminyum 6061-T6**
Kademe Sayısı	**3**

NASIL SİPARİŞ EDİLİR

Her adım, opsiyon ve test: **Ürün Kataloğu, sayfa 96**

PARÇA NUMARASI	**TMM10 – [üçayak boyu] – [opsiyonlar]** · 2 konfigürasyon
ADIM 1 · ÜÇAYAK BOYU	2 kod · Kapalı Yükseklik 588-637 mm · Açık Yükseklik 864-1.266 mm · Anma Faydalı Yükü 40-60 kg
OPSİYONLAR	**FTCL** Ayak Tabanı Tipi **FTSP** Ayak Tabanı Tipi **FTBL** Ayak Tabanı Tipi **PCBG** Dolgulu Taşıma Çantası **LG##** Etiket Dili